

Possui uma nova geração de revestimento PTFE

O revestimento PTFE permite uma rápida e suave introdução do fio guia WORKER®. Embalado em tubo circular que facilita umedecer o fio guia antes de sua utilização.

Características:

- ✓ Baixa fricção devido ao novo revestimento;
- ✓ Ponta maleável;



Fio Guia com ponta curva e reta



Fio Guia WORKER® reto



Ponta curva em J de 3mm

Fio Guia WORKER® Reto com alma fixa Caixa com 10

Número de catálogo	Descrição	Calibre em polegadas (mm)	Comprimento em cm
1101 25 150	Ponta mole de 3,5 mm	.025 (0.64)	150
1101 35 080	Ponta mole de 3,5 mm	.035 (0.89)	80
1101 35 150	Ponta mole de 3,5 mm	.035 (0.89)	150
1101 35 180	Ponta mole de 3,5 mm	.035 (0.89)	180
1101 35 300	Ponta mole de 3,5 mm	.035 (0.89)	300
1101 35 400	Ponta mole de 3,5 mm	.035 (0.89)	400
1101 38 150	Ponta mole de 3,5 mm	.038 (0.97)	150

Fio Guia WORKER® Curva em J Caixa com 10

Número de catálogo	Descrição	Calibre em polegadas (mm)	Comprimento em cm
1105 25 150	Curva em J 3 mm	.025 (0.64)	150
1105 35 080	Curva em J 3 mm	.035 (0.89)	080
1105 35 150	Curva em J 3 mm	.035 (0.89)	150
1105 35 180	Curva em J 3 mm	.035 (0.89)	180
1105 35 260	Curva em J 3 mm	.035 (0.89)	260
1105 38 150	Curva em J 3 mm	.038 (0.97)	150

Sujeito à disponibilidade de estoque.